

1234/4.8.245.270

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			1234	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	8	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	15
Steigung	[mm]	P	4	Mutterlänge	[mm]	L	22
Umläufe		i	1x3	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	2,00
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	2,10
DN-Wert (ca.)			36000	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		h6

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe