

1132/4.12.355.397

---

BESCHREIBUNG

---

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

---

Muttertyp			1132	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	12	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		1,0
Steigung	[mm]	P	4	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		1,0
Spindelform			A	Genauigkeit T oder P			T
Hub	[mm]		300	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			Axialspiel
Gesamtlänge	[mm]	G1	397	Mutterlänge	[mm]	L	33
Gewindelänge	[mm]	G2	355	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	3,60
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	4,30
Kugel-Ø	[mm]	dW	2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	22,5
DN-Wert (ca.)			120000				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | [info@steinmeyer.com](mailto:info@steinmeyer.com)

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Mutttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe