



1510/2,5.16.239.321

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 1510 mit **Einzelgangumlenkung** als federverspannte Zylinder-Doppelmutter mit Anschlussgewinde und 2-Punkt-Kontakt, ohne Absteifer
- Außengeometrie der Mutter konzipiert zum Einschrauben
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



Muttertyp			1510	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		1,5
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		3,0
Steigung	[mm]	P	2,5	Genauigkeit T oder P			P
Spindelform			B	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			Vorspannu ng
Hub	[mm]		150	Mutterlänge	[mm]	L	57
Gesamtlänge	[mm]	G1	321	Länge Spanngewinde	[mm]	L2	10
Gewindelänge	[mm]	G2	239	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	2,10
Umläufe		i	2x2	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	3,20
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	33
DN-Wert (ca.)			120000	Spanngewinde- Ø/Anschlussgewinde-Ø	[mm]	D2	M22x1
Gangzahl			1				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe