


1112/2.16.389.471


BESCHREIBUNG

- Mutternbaureihe 1112 mit **Einzelgangumlenkung** als Zylinder-Einzelmutter mit Anschlussgewinde und 4-Punkt-Kontakt, ohne Abstreifer
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN





Muttertyp			1112	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		4,0
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		4,0
Steigung	[mm]	P	2	Genauigkeit T oder P			P
Spindelform			B	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			spielfrei
Hub	[mm]		300	Mutterlänge	[mm]	L	29
Gesamtlänge	[mm]	G1	471	Länge Spanngewinde	[mm]	L2	10
Gewindelänge	[mm]	G2	389	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	2,90
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	4,90
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Ø-Hakenschlüsselaufnahme	[mm]	HS	3
DN-Wert (ca.)			120000	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	25,5
Gangzahl			1	Spanngewinde- Ø/Anschlussgewinde-Ø	[mm]	D2	M22x1

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe