1234/1.12.260.330

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			1234	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	12	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		1,0
Steigung	[mm]	P	1	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		1,0
Spindelform			B	Genauigkeit T oder P			T
Hub	[mm]		200	Vorspannung/spielfrei/Axialspiel			Axialspiel
Gesamtlänge	[mm]	G1	330	Mutterlänge	[mm]	L	17
Gewindelänge	[mm]	G2	260	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	1,49
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	2,45
Kugel-Ø	[mm]	dW	1	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	19
DN-Wert (ca.)			24000	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		h6

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe