3526/25.40.7,5.3NE

BESCHREIBUNG

- ETA+ Mutterbaureihe mit Gesamtumlenkung
  als Flanschmutter, beidseitig mit Standardabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN
  für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen
  nach Klasse P1-P5

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN


A oder LA
A or LA
L
A oder LA
A or LA
L3
L7
L1
A
D6
D4
D1 ±0,5
Wiper
Abstreifer
Abstreifer
Wiper
D1 g6
D1-1
90°
45°
15°
D5
Ansicht "A"
View "A"
DS
30°
H
H
Form B
Shape B

Muttertyp			3526	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		64,4
Nenn-Ø	[mm]	dN	40	Max. Vorspannung	[kN]		5,75
Steigung	[mm]	P	25	Genauigkeit T oder P			P
Umläufe		i	3+3	Mutterlänge	[mm]	L	104
Kugel-Ø	[mm]	dW	7,5	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	57,50
DN-Wert (ca.)			160000	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	77,50
Gangzahl			2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	70
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		27,6				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe