

3426/30.60.9.8

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 3426 mit [Gesamtumlenkung](#) als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			3426	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		512,4
Nenn-Ø	[mm]	dN	60	Max. Vorspannung	[kN]		17,08
Steigung	[mm]	P	30	Genauigkeit T oder P			P
Umläufe		i	4+4	Mutterlänge	[mm]	L	151
Kugel-Ø	[mm]	dW	9	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	213,50
DN-Wert (ca.)			160000	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	491,00
Gangzahl			2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	95
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		307,4				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe