
1112/4.16.470.527


BESCHREIBUNG

- Mutternbaureihe 1112 mit Einzelgangumlenkung als Zylinder-Einzelmutter mit Anschlussgewinde und 4-Punkt-Kontakt, ohne Abstreifer
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN




G1
12
6
26
G2
13
⌀10h6
M12x1
⌀12h6
⌀15.5h8
⌀12h6

Muttertyp			1112	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		1,4
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		1,4
Steigung	[mm]	P	4	Genauigkeit T oder P			P
Spindelform			A	Vorspannung/spielfrei/Axialspiel			Axialspiel
Hub	[mm]		400	Mutterlänge	[mm]	L	36
Gesamtlänge	[mm]	G1	527	Länge Spanngewinde	[mm]	L2	10
Gewindelänge	[mm]	G2	470	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	8,90
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	11,40
Kugel-Ø	[mm]	dW	3	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	28,5
DN-Wert (ca.)			120000	Spanngewinde-Ø/Anschlussgewinde-Ø	[mm]	D2	M22x1
Gangzahl			1				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe