2432/5.12.310.380

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			2432	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	12	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		3,0
Steigung	[mm]	P	5	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		3,0
Spindelform			B	Genauigkeit T oder P			T
Hub	[mm]		250	Vorspannung/spielfrei/Axialspiel			spielfrei
Gesamtlänge	[mm]	G1	380	Mutterlänge	[mm]	L	33
Gewindelänge	[mm]	G2	310	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	5,60
Umläufe		i	1x5	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	7,60
Kugel-Ø	[mm]	dW	2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	24
DN-Wert (ca.)			54000				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe