

1412/1.6.125.165

BESCHREIBUNG

- Mutternbaureihe 1412 mit Einzelgangumlenkung als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN


L
L7
L1
D1
30°
30°
D5
D4
D6
H
H
G1
G2
7,5
7
15,5
7
(3)
3
⌀4,5h6
M6x0,75
⌀6g5
⌀9,5
SW8
⌀6h8

Muttertyp			1412	Gangzahl			1
Nenn-Ø	[mm]	dN	6	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		0,4
Steigung	[mm]	P	1	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		0,4
Spindelform			B	Genauigkeit T oder P			P
Hub	[mm]		100	Vorspannung/spielfrei/Axialspiel			Axialspiel
Gesamtlänge	[mm]	G1	165	Mutterlänge	[mm]	L	21
Gewindelänge	[mm]	G2	125	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	0,55
Umläufe		i	1x3	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	0,92
Kugel-Ø	[mm]	dW	0,8	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	12
DN-Wert (ca.)			120000				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe