3446/32.32.6.2

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN





Ansicht "A"
View "A"

Form B
Shape B

Muttertyp			3446	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		28,0
Nenn-Ø	[mm]	dN	32	Genauigkeit T oder P			T
Steigung	[mm]	P	32	Vorspannung/spielfrei/Axialspiel			Axialspiel
Umläufe		i	1+1	Mutterlänge	[mm]	L	60
Kugel-Ø	[mm]	dW	6	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	18,20
DN-Wert (ca.)			128000	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	26,50
Gangzahl			2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	56
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		9,3				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe