



2422/20.16.489.571

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 2422 mit [Stirndeckelumlenkung](#) als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen nach Klasse P1-P5
- Miniatur-Kugelgewindetriebe auch mit Axialspiel erhältlich



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN



Muttertyp			2422	Länge Zentrierbund	[mm]	L1	13
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Genauigkeit T oder P			P
Steigung	[mm]	P	20	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			spielfrei
Spindelform			B	Mutterlänge	[mm]	L	48
Hub	[mm]		400	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	10
Gesamtlänge	[mm]	G1	571	Flanschbreite	[mm]	L7	10
Gewindelänge	[mm]	G2	489	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	13,00
Umläufe		i	2+2	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	17,90
Kugel-Ø	[mm]	dW	3,5	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	32
DN-Wert (ca.)			160000	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
Gangzahl			2	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	42
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		4,0	Flansch-Ø	[mm]	D6	52
Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		4,0	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	20

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe