

2442/10.12.410.480

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			2442	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		1,0
Nenn-Ø	[mm]	dN	12	Genauigkeit T oder P			T
Steigung	[mm]	P	10	Vorspannung/spielfrei/Axials piel			Axialspiel
Spindelform			B	Mutterlänge	[mm]	L	29
Hub	[mm]		350	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	9
Gesamtlänge	[mm]	G1	480	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	5,80
Gewindelänge	[mm]	G2	410	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	7,00
Umläufe		i	2+2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	24
Kugel-Ø	[mm]	dW	2,5	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
DN-Wert (ca.)			54000	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	32
Gangzahl			2	Flansch-Ø	[mm]	D6	40
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		1,0	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	13

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Mutttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe