

2442/30.16.139.221

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			2442	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	12
Nenn-Ø	[mm]	dN	16	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	5,90
Steigung	[mm]	P	30	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	7,60
Umläufe		i	1+1	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	32
Kugel-Ø	[mm]	dW	3,5	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
DN-Wert (ca.)			68800	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	42
Gangzahl			2	Ø Flanschlöcher		D5	5,5
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		4,0	Schmieranschluss	[mm]	D5	M6x1
Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		4,0	Flansch-Ø	[mm]	D6	52
Genauigkeit T oder P			T	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	20
Mutterlänge	[mm]	L	73				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe