

# 2432/4.8.245.270

---

BESCHREIBUNG

---

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

---

|                        |       |    |       |                           |       |     |      |
|------------------------|-------|----|-------|---------------------------|-------|-----|------|
| Muttertyp              |       |    | 2432  | Leerlaufdrehmoment BIS    | [Ncm] |     | 0,5  |
| Nenn-Ø                 | [mm]  | dN | 8     | Genauigkeit T oder P      |       |     | T    |
| Steigung               | [mm]  | P  | 4     | Mutterlänge               | [mm]  | L   | 28   |
| Umläufe                |       | i  | 1x5   | Länge Abstreiferüberstand | [mm]  | L3  | 6    |
| Kugel-Ø                | [mm]  | dW | 1,5   | Dyn. Tragzahl             | [kN]  | Ca  | 3,00 |
| DN-Wert (ca.)          |       |    | 36000 | Stat. Tragzahl            | [kN]  | C0a | 3,60 |
| Gangzahl               |       |    | 1     | Zentrierbund-Ø            | [mm]  | D1  | 16   |
| Leerlaufdrehmoment VON | [Ncm] |    | 0,5   | Passung Zentrierbund-Ø    | [mm]  |     | g6   |

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | [info@steinmeyer.com](mailto:info@steinmeyer.com)

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe