1514/20.100.11.3

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN





Muttertyp			1514	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		457,2
Nenn-Ø	[mm]	dN	100	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		762,0
Steigung	[mm]	P	20	Max. Vorspannung	[kN]		16,524
Umläufe		i	2x3	Genauigkeit T oder P			P
Kugel-Ø	[mm]	dW	11	Mutterlänge	[mm]	L	230
DN-Wert (ca.)			160000	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	152,40
Gangzahl			1	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	372,90
Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	1840	Flansch-Ø	[mm]	D6	185

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe