

2446/20.25.3,5.6

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN





Ansicht "A"
View "A"

Form B
Shape B

Muttertyp			2446	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	25,20
Nenn-Ø	[mm]	dN	25	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	46,40
Steigung	[mm]	P	20	Umläufe		i	3+3
Zusätzlicher Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer	[mm]	LA	-	Kugel-Ø	[mm]	dW	3,5
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	16	DN-Wert (ca.)			100000
Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	40	Gangzahl			2
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		10,1
Teilkreis-Ø	[mm]	D4	51	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		30,2
Ø Flanschlöcher		D5	6,6	Genauigkeit T oder P			T
Schmieranschluss	[mm]	DS	M6	Mutterlänge	[mm]	L	77
Flansch-Ø	[mm]	D6	62	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7
Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	24	Flanschbreite	[mm]	L7	10

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe