

2432/5.8.140.198

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			2432	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		2,0
Nenn-Ø	[mm]	dN	8	Genauigkeit T oder P			T
Steigung	[mm]	P	5	Mutterlänge	[mm]	L	22
Umläufe		i	1x3	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	6
Kugel-Ø	[mm]	dW	1,5	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	1,90
DN-Wert (ca.)			36000	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	2,10
Gangzahl			1	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	16
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		2,0	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe