
3416/15.50.7,5.5N

BESCHREIBUNG

- Mutterbaureihe 3416 mit Gesamtumlenkung als Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt, beidseitig mit Standard Kunststoffabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde eingängig geschliffen nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN


A oder LA
A or LA
L
A oder LA
A or LA
L3
L7
L1
A
D6
D4
D1 ±0,5
Wiper
Abstreifer
Abstreifer
Wiper
D1 g6
D1-1
90°
45°
15°
D5
Ansicht "A"
View "A"
DS
30°
H
H
Form B
Shape B

Muttertyp			3416	Flanschbreite	[mm]	L7	16
Nenn-Ø	[mm]	dN	50	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	82,4
Steigung	[mm]	P	15	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	170,5
Umläufe		i	1x5	Kugel-Ø	[mm]	dW	7,5
Zusätzlicher Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer	[mm]	LA	12	DN-Wert (ca.)			160000
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	25	Gangzahl			1
Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	82	Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	850
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		92,3
Teilkreis-Ø	[mm]	D4	100	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		171
Ø Flanschlöcher		D5	11	Max. Vorspannung	[kN]		6,592
Schmieranschluss	[mm]	DS	M8x1	Genauigkeit T oder P			P
Flansch-Ø	[mm]	D6	118	Mutterlänge	[mm]	L	106
Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	46	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe