

Muttertyp			1436	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	30,80
Nenn-Ø	[mm]	dN	32	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	45,60
Steigung	[mm]	P	10	Umläufe		i	1x3
Zusätzlicher	[mm]	LA	12	Kugel-Ø	[mm]	dW	6
Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer							
Länge Zentrierbund	[mm]	L1	16	DN-Wert (ca.)			108800
Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	50	Gangzahl			1
Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6	Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		15,8
Teilkreis-Ø	[mm]	D4	65	Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		47,3
Ø Flanschlöcher		D5	9	Genauigkeit T oder P			T
Schmieranschluss	[mm]	DS	M6	Mutterlänge	[mm]	L	84
Flansch-Ø	[mm]	D6	80	Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7
Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	31	Flanschbreite	[mm]	L7	12

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe