

3526/20.50.6.4E

BESCHREIBUNG

- **ETA+ Mutterbaureihe** mit **Gesamtumlenkung**
als Flanschmutter, beidseitig mit
Standardabstreifern
- Außengeometrie der Mutter nach DIN
für die Befestigung über einen Flansch
- Spindelgewinde mehrgängig geschliffen
nach Klasse P1-P5



TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

Muttertyp			3526	Flanschbreite	[mm]	L7	16
Nenn-Ø	[mm]	dN	50	ETA+			x
Steigung	[mm]	P	20	Dyn. Tragzahl	[kN]	Ca	64,70
Umläufe		i	4+4	Stat. Tragzahl	[kN]	C0a	110,00
Kugel-Ø	[mm]	dW	6	Zusätzlicher Abstreiferüberstand bei Doppelabstreifer	[mm]	LA	12
DN-Wert (ca.)			160000	Länge Zentrierbund	[mm]	L1	20
Gangzahl			2	Zentrierbund-Ø	[mm]	D1	75
Steifigkeit	[N/µm]	Rnu,ar	1150	Passung Zentrierbund-Ø	[mm]		g6
Leerlaufdrehmoment VON	[Ncm]		42,1	Teilkreis-Ø	[mm]	D4	93
Leerlaufdrehmoment BIS	[Ncm]		87,3	Ø Flanschlöcher		D5	11
Max. Vorspannung	[kN]		6,470	Schmieranschluss	[mm]	DS	M8x1
Genauigkeit T oder P			P	Flansch-Ø	[mm]	D6	110
Mutterlänge	[mm]	L	109	Abstand Flanschabflachung	[mm]	H	42,5
Länge Abstreiferüberstand	[mm]	L3	7				

August Steinmeyer GmbH & Co. KG | Riedstraße 7 | 72458 Albstadt | Telefon +49 (0) 7431 1288-0 | Fax +49 (0) 7431 1288-89 | info@steinmeyer.com

Antriebe, Antriebstechnik, Kugelgewindetriebe, Präzisions-Kugelgewindetriebe, Miniatur-Kugelgewindetriebe, Schwerlast-Kugelgewindetriebe, Angetriebene Muttern, Gekühlte Kugelgewindetriebe, Präzisions-Gleitgewindetriebe, Differential-Rollenspindeln, Gerollte Kugelgewindetriebe